

Emballages Disponibles pour ce produit

750 ML	6 L	12 L	20 L	27 L	62 L	448 L	900 L
							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Nom	<i>Pentafluoroethane 44% En poids 1,1,1 trifluoroethane 52% En poids 1,1,1 tetrafluoroethane 4% En poids</i>
Formule chimique	<i>CHF2 -CF3 /CH3 -CF3 /CF3 -CH2F</i>
Température d'ébullition à 1,013 bar	<i>-46.5°C</i>
Température critique	<i>72°C</i>
Potentiel de Réchauffement Global	<i>GWP = 3922 (selon IPCC 2007 Fourth Assesment Report)</i>
Propriétés Explosives	<i>Non Explosif</i>
Potentiel d'action sur l'ozone	<i>Nul</i>
Limites d'inflammabilité dans l'air	<i>Aucune</i>

LUBRIFIANTS

POE (PolyolEster)

SUBSTITUTION

Différentes Appellations du marché

SUVA 404A

Forane 404A