

Emballages Disponibles pour ce produit							
750 ML	6 L	12 L	20 L	27 L	62 L	448 L	900 L
							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Nom	<i>Difluoromethane 15% En poids Pentafluoroethane 25% En poids 1,1,1 Tetrafluoroethane 50% En poids 1,1,1 trifluoroethane 10% En poids</i>
Formule chimique	<i>CH2F2 /CHF2 -CF3 /CF3 -CH2F/CH3-CF3</i>
Température d'ébullition à 1,013 bar	<i>-42,7 °C</i>
Température critique	<i>86.8°C</i>
Potentiel de Réchauffement Global	<i>GWP = 2138 (selon IPCC 2007 Fourth Assesment Report)</i>
Propriétés Explosives	<i>Non Explosif</i>
Potentiel d'action sur l'ozone	<i>Nul</i>
Limites d'inflammabilité dans l'air	<i>Aucune</i>

**LUBRIFIANTS**

POE (PolyolEster)

**SUBSTITUTION**

R22, R404A, R507