

Emballages Disponibles pour ce produit							
750 ML	6 L	12 L	20 L	27 L	62 L	448 L	900 L
							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Nom	<i>Difluoromethane 24,3% En poids Pentafluoroethane 24,7% En poids 2,3,3,3-Tétrafluoroprop-1-ene 25,3% En poids 1,1,1,2- Tetrafluoroethane 25,7% En poids</i>
Formule chimique	<i>CH2F2 /CHF2 -CF3 /CF3-CF = CH2 /CF3 -CH2F</i>
Température d'ébullition à 1,013 bar	<i>-46 °C</i>
Température critique	<i>81,5°C</i>
Potentiel de Réchauffement Global	<i>GWP = 1397 (selon IPCC 2007 Fourth Assesment Report)</i>
Propriétés Explosives	<i>Non Explosif</i>
Potentiel d'action sur l'ozone	<i>Nul</i>
Limites d'inflammabilité dans l'air	<i>Aucune</i>

LUBRIFIANTS

OPTEON XP40

POE (PolyolEster)

SUBSTITUTION

R404A, R507, R407A, R407F