

ANTIGEL CALOTECH MEG

PROTÈGE CONTRE LE GEL, POINT D'ÉBULLITION ÉLEVÉ, PROTÈGE DE LA CORROSION

L'antigel CALOTECH® est concentré à base de MEG, il est exempt de nitrite et de borax. Ce produit est bactériostatique. Il peut être amérisé ou non sur demande en fonction de vos besoins.

CONSEILS D'UTILISATION

Veillez à effectuer un nettoyage de l'installation. Mettre en premier le CALOTECH® pour toute dilution. Le mélange doit être effectué préférentiellement hors installation.

CONDITIONNEMENTS

- 20 / 220 / 1040 kg
- Vrac

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ce produit est classé toxique catégorie 4 par ingestion, et toxique pour les organes cibles par expositions répétée de catégorie 2.

PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect	Liquide rouge limpide
Densité à 20 °C	1,111
Point d'ébullition	175 °C
pH à l'état pur	8,66
Réserve alcalinité	3.2
Point d'éclair	134 °C

TABLEAU DE DILUTION

Point de congélation (C°)	-15	-20	-25	-30	-36
Volume d'antigel CALOTECH® MEG	30	36	41	45	50
Volume d'eau	70	64	59	55	50

- Protection température garantie ± 2 degrés.
- Minimum de dilution 30 % pour garantir efficacité inhibiteur.
- Solutions prêtes à l'emploi sur demande (dilution à l'eau déminéralisée).
- Coloration spécifique sur demande.
- Qualité optimale garantie 4 ans.

Se rapporter à la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.