

ANTIGEL CALOTECH MPG

PRODUIT HOMOLOGUÉ DGS
DGS EA4 N° FC-18-0004

PROTÈGE CONTRE LE GEL, ANTI-MOUSSE, PROTÈGE DE LA CORROSION

L'antigel CALOTECH® est concentré à base de MPG. Il contient un inhibiteur organique. Ce produit est bactériostatique.

CONSEILS D'UTILISATION

Veillez à effectuer un nettoyage de l'installation. Mettre en premier le CALOTECH® MPG pour toute dilution. Le mélange doit être effectué préférentiellement hors installation. Diluer de préférence avec de l'eau déminéralisée.

CONDITIONNEMENTS

- 20 / 215 / 1020 kg
- Vrac

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Produit homologué par la Direction Générale de la Santé pour une utilisation dans les installations de traitement thermique d'eau destinée à la consommation humaine en simple échange. Classement sur la liste A. DGS EA4 N° FC-18-0004.

PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect	Liquide jaune limpide
Densité à 20 °C	1,041
Point d'éclair	117 °C
pH (sol à 33 % vol.)	8,49
Réserve alcalinité (MI HCl 0,1 N)	3.2
Point d'ébullition à l'état pur	169 °C

TABLEAU DE DILUTION

Point de congélation (C°)	-12	-16	-19	-25	-31
Volume d'antigel CALOTECH® MPG	28	33	37	42	47
Volume d'eau	72	67	63	58	53

- Protection température garantie ± 2 degrés.
- Minimum de dilution 30 % pour garantir efficacité inhibiteur.
- Solutions prêtes à l'emploi sur demande (dilution à l'eau adoucie).

Se rapporter à la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.