FICHE TECHNIQUE

R-23

SPÉCIFICATIONS SELON NORME AHRI 700

CARACTÉRISTIQUE STANDARD	CONFORMITÉ EN LIMITE DE TOLÉRANCE
Pureté	≥ 99,5 % poids
Teneur en eau	≤ 10 ppm poids
Acidité (HCl)	≤ 1 ppm poids
Teneur en incondensables (phrase gazeuse)	≤ 1,5 % volume
Résidus haute ébullition	≤ 0,01 % volume

9,6 L

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Nom	Trifluoromethane
Formule chimique	CHF_3
Température d'ébullition à 1,013 bar	-82 °C
Température critique	26,14 °C
Potentiel de Réchauffement Global (GWP)	14800*
Propriétés explosives	Non explosif
Potentiel d'action sur l'ozone	Nul
Limites d'inflammabilité dans l'air	Aucune

(selon IPPC 2007 Fourth Assesment Report)

LUBRIFIANT POE (PolyolEster)

Se rapporter à la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.

CALORIE FLUOR – 411 rue Clément Ader 78530 BUC
service.commercial@calorie-fluor.fr – +33 (0)1 39 24 16 70